

GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER

T
SERIE

T9

9KG
20LB



BESCHREIBUNG

- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung RADAX® Konzept:
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung
- Münzgerät
- Messen der Restfeuchtigkeit Sensodry®:
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach °C
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä.
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



STANDARD
EDEHLSTAHL



EXTRA
GROSSE TÜR



ENERGIE
EFFIZIENT

| TYP | T9 | |
|------------------------------|-------------------|---|
| KAPAZITÄT | | |
| Trommelkapazität | kg/lb | 9/20 |
| Trommelabmessungen | l | 190 |
| Trommelvolumen | mm | Ø 760 |
| Trommelanzahl | | 1 |
| Türanzahl | | 1 |
| LUFTDURCHSATZ | m ³ /h | 350 |
| DURCHSCHNITTSTROCKNEN | l/min. | 0,150 |
| MOTORE | | |
| Ventilator | kW | 0,37 |
| Antrieb | kW | 0,18 |
| GASHEIZUNG | | |
| Gasanschluss | inch | 3/4" |
| Elektroanschluss | | 3x380-415V 50/60Hz, 3x220-240V 50Hz 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz |
| Leistungsaufnahme | kW kBTU/h | 12,5 42,7 |
| ELEKTROHEIZUNG | | |
| Elektroanschluss | | 3x380-415V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz 3x480V 60Hz |
| Leistungsaufnahme | kW | 9/12 |
| PROGRAMMATOR | | |
| Easy control | | Standard |
| Full control | | Available |
| ABLUFT | mm | Ø 200 |
| ABMESSUNGEN | | |
| HxBxT | mm | 1465x795x815 |
| Gewicht netto | kg | 170 |
| TRANSPORTANGABEN | | |
| Lattenverschlag HxBxT | mm | 1570x880x885 |
| Gewicht bruto | kg | 180 |

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

